

Przedmiar robót

Odświeżenie powierzchni malarskich i posadzek w pomieszczeniu korytarza wraz z dostawą i montażem stolarki drzwiowej

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek nr 32 (piwnica)**

Lokalizacja: **30 - 901 Kraków; ul. Wrocławska 1 - 3**

Inwestor: **5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie**
ul. Wrocławska 1 - 3 30 - 901 Kraków

Uzasadnienie

Zakres prac obejmuje nw. roboty remontowe:

- wykonanie prac zabezpieczających,
- demontaż istniejącej wykładziny podłogowej,
- naprawa miejscowa posadzki betonowej,
- ułożenie nowej wykładziny podłogowej z płytek ceramicznych,
- przygotowanie ścian do malowania,
- malowanie ścian,
- wykonanie na ścianach lamperii do wysokości ok. 1,80 m,
- przygotowanie sufitów do malowania,
- malowanie sufitów,
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu,
- wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów.
- wymiana stolarki drzwiowej,
- naprawa ścian po wykuciu ościeżnicy.

Dostawa i montaż kpl. drzwi wewnętrznych - wymiar skrzydła 90 cm (1 szt.)

- drzwi jednoskrzydłowe pełne stalowe ,
- ościeżnica stalowa malowana proszkowo gr. min. 1,0 mm,
- grubość blachy skrzydła min. 0,5 mm,
- drzwi wewnętrzne,
- wypełnienie styropian lub wełna mineralna lub płyta PU lubkarton komórkowy,
- fabrycznie wykończone ,
- drzwi do sanitariatów w dolnej części muszą posiadać kratkę wentylacyjną dla dopływu powietrza o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²;
- drzwi wyposażone w trzy zawiasy wraz z nakładkami,
- zamek na klucz wraz z wkładką patentową) (drzwi wejściowe - pozostałe wyposażone w blokadę łazienkową) oraz klamkę (stal nierdzewna szczotkowana),
- drzwi odporne na wilgoć.

Dostawa i montaż kpl. drzwi wewnętrznych - wymiar skrzydła , 80 cm (1 szt.) ; 90 cm (3 szt.); 100 cm (1 szt.)

- drzwi jednoskrzydłowe pełne stalowe ,
- ościeżnica stalowa malowana proszkowo gr. min. 1,0 mm,
- grubość blachy skrzydła min. 0,5 mm,
- drzwi wewnętrzne,
- wypełnienie styropian lub wełna mineralna lub płyta PU lub karton komórkowy,
- fabrycznie wykończone ,
- zamek na klucz wraz z wkładką patentową) oraz klamkę (stal nierdzewna szczotkowana),
- drzwi odporne na wilgoć.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Odświeżenie powierzchni malarskich i posadzek w pomieszczeniu korytarza wraz z dostawa i montażem stolarki drzwiowej		
1	Rozdział	Pomieszczenie korytarz		
1.1	Element	Posadzka		
1.1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,71
1.1.2	KNR 401/804/3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00' m2 (w 1 miejscu)	miejsce	4
1.1.3	KNR 23/2611/3	Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją , 2-krotne	m2	12,71
1.1.4	DC 20/107/4	Warstwa wyrównawcza, powierzchnie poziome, grubość 10 mm	m2	12,71
1.1.5	DC 20/314/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	12,71
1.1.6	DC 20/301/1	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - cokolik	m2	1,87
1.2	Element	Ściany		
1.2.1	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach	m2	53,30
1.2.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	53,30
1.2.3	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 2-warstwowe grubości 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2	53,30
1.2.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	53,30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	28,46
1.2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - malowanie lamperii farba zmywalna	m2	24,84
1.3	Element	Sufit		
1.3.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,	m2	17,22
1.3.2	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 2-warstwowe grubości 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku	m2	17,22
1.3.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome	m2	17,22
1.3.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	17,22
1.4	Element	Instalacja elektryczna		
1.4.1	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	1
1.4.2	KNR 508/512/2	Montaż na gotowym podłóży opraw LED z podłączeniem,	szt	2
1.4.3	KNR 403/307/3 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik n.t. na podłóży ceglanym	szt	2,00
1.4.4	KNR 403/402/2	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów, puszki o wymiarach 75x75, 4 odgałęzienia, przewody do 2,5 mm ²	szt	4,00
1.5	Element	Stolarka drzwiowa		
1.5.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic drewniane wraz z demontażem istniejących drzwi	szt	7
1.5.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż drzwi antwłamaniowych - dostarczonych w ramach pakietu nr 1	kpl.	1
1.5.3	KNNR 2/1104/2	Dostawa i montaż ościeżnicy stalowej - 6 szt. do drzwi (80, 90, 100 x200 cm)	m2	12,6
1.5.4	KNNR 2/1103/1	Dostawa i montaż kpl. drzwi wewnętrznych - wymiar skrzydła 90 cm (1 szt.) - drzwi jednoskrzydłowe pełne stalowe , - fabrycznie wykończone , - drzwi do sanitariatów w dolnej części muszą posiadać kratkę wentylacyjną dla dopływu powietrza o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m ² ; - drzwi wyposażone w trzy zawiasy wraz z nakładkami, - zamek na klucz wraz z wkładką patentową) (drzwi wejściowe - pozostałe wyposażone w blokadę łazienkową) oraz klamkę - drzwi odporne na wilgoć.	m2	2,1
1.5.5	KNNR 2/1103/1	Dostawa i montaż kpl. drzwi wewnętrznych - wymiar skrzydła 80 cm (1 szt.); 90 cm (3 szt.) ; 100 cm (1 szt.) drzwi jednoskrzydłowe pełne stalowe , - drzwi wewnętrzne, - fabrycznie wykończone , - zamek na klucz wraz z wkładką patentową) oraz klamkę,	m2	10,5
1.5.6	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie- naprawa ścian po wykuciu ościeżnicy	m2	10,50

Spis treści

A. Uzasadnienie	2
B. Przedmiar robót	2
1. Pomieszczenie korytarz	2
1.1. Posadzka	2
1.2. Ściany	2
1.3. Sufit	3
1.4. Instalacja elektryczna	3
1.5. Stolarka drzwiowa	3
C. Spis treści	4